

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Armoire congélateur ventilée 1200 Lit. 2 portes GN 2/1, sur roues, 2 avec freins**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1400 x 823 x 2045

Températures : -18°-22°

Puissance en kW : 0.73

Largeur (mm) : 1400

Profondeur (mm) : 823

Hauteur (mm) : 2045

 Volume (m<sup>3</sup>) : 2,52

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 187

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: D.</li> <li>• En dotation: 6 grilles GN 2/1 (530x650 mm) + 2 grilles de fond.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Structure monobloc, réalisation extérieur austénitique (alimentaire) et intérieur en acier inox en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités).</li> <li>◦ Jous latérales internes embouties.</li> <li>◦ Porte avec poignée ergonomique (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> <li>◦ Serrure à clés de série.</li> <li>◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.</li> <li>◦ Groupe compresseur traditionnel en Classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), condenseur ventilé.</li> <li>◦ Réfrigérant R290.</li> </ul> </li> </ul>	Classe énergétique D
	Type de froid négatif
	Poids (en kg) 187
	Référence constructeur WR-GN12-2B
	Volume (en L) 820
	Couleur inox
	Taille des grilles (en mm) GN 2/1
	Températures -18°-22°
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,73
	Tranche de Volume en litres 1200
	Dimensions extérieures (en mm) 1400 x 823 x 2045
	Classe climatique 4

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires.</li><li>◦ Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat.</li><li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.</li><li>◦ Eclairage interne de type LED.</li><li>◦ Isolation (80 mm) en polyuréthane sans CFC.</li><li>◦ De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins.</li><li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Les armoires professionnelles DiVerso (Made in Europe) sont GN 2/1 et réalisée en acier inox, poignée ergonomique, isolation 80mm, Jous internes embouties, éclairage LED, ... le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, serrure a clés de série,...</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1400 x 823 x 2045 Températures : -18°-22° Puissance en kW : 0.73 Largeur (mm) : 1400 Profondeur (mm) : 823 Hauteur (mm) : 2045 Volume (m<sup>3</sup>) : 2,52 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 187</p>	<p>dimensions 1400 x 823 x 2045</p> <hr/> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>