

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation, ventilé, 2 portes GN 1/1, avec dossier, sur roues, 2 avec

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 700 x 850/950

Températures : -22°-18°

Puissance en kW : 0.57

Largeur (mm) : 1350

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 850/950

 Volume (m³) : 1

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 140

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique D. • Version "murale" avec bord arrière relevé (100mm). • En dotation: 4 grilles GN (325x535 mm), avec glissières. • Compatible avec les structures réfrigérées réf.: WR-SX12-C1 & WR-SY12-C1. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Structure monobloc, réalisation intérieur en acier inox AISI 304 et extérieure en acier inox austénitique (alimentaire). ◦ Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox. ◦ Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique. ◦ Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), condenseur ventilé, logé côté droite, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV. ◦ Réfrigérant R290. ◦ Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires. 	Type de froid négatif
	Poids (en kg) 140
	Classe énergétique D
	Référence constructeur WR-GTB2-2BD
	Version Murale
	Configuration 2 portes
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -22°-18°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,57
	Dimensions extérieures (en mm) 1350 x 700 x 850/950
Classe climatique 4	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.◦ Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat.◦ Isolation en polyuréthane (60 mm) sans CFC.◦ De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins.◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Les tables professionnelles DiVerso (Made in Europe) sont GN 1/1 et réalisée en acier inox, poignées ergonomiques, isolation 60mm, ... Eco-responsable, réfrigérants écologiques R290 , régulateur électronique..... Le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, ... <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 700 x 850/950 Températures : -22°-18° Puissance en kW : 0.57 Largeur (mm) : 1350 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 850/950 Volume (m³) : 1 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 140</p>	<p>dimensions 1350 x 700 x 850/950</p> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>