

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Hotte complète 7/7-1500 m3/h 120 pa

Caractéristiques techniques

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.17

dimensions l x p x h en mm : 1000x700x460

poids en kg : 40

Description	Caractéristiques
Hotte complète 7/7-1500 M3/h 120 Pa, variateur, 2 filtres - 2 filtres ANTIGRAISSE à labyrinthes (2x 400x500) - Version avec turbine centrifuge "étanche" (IP55) incorporée, à basse consommation énergétique " Energy Saving " - Boîtier électrique (position centrale à la verticale). - Réalisation entièrement en acier inox AISI 441, assemblage par soudure à points. - Filtres anti-graisse à labyrinthes en acier inox AISI 430. - Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange. - Variateur électronique IP55 (4,5 amp.) incorporé sur le frontal. INFO : - Moteur du ventilateur centrifuge a basse consommation énergétique (Energy saving) - Evacuation maximum 6 mètres de gainage et 1 coude à 90° = 160 Pa. - PLUG-IN: avec cordon d'alimentation électrique, munis d'une prise (150 mm). En dotation: fixations murales réglables	Puissance (kW) 0,17 Référence constructeur WR-K107-TV Débit d'air (en m3/h) 1500 Hauteur (mm) 460 Avec moteur Oui Hotte Murale Profondeur (mm) 700 Largeur (mm) 700 Puissance totale (kW) 0,17 Longueur 1000 Dimensions extérieures 1000 x 700 x 460 voltage 230/1N 50HZ Nombre de filtres 2 Garantie constructeur 1 an incluse
Autres informations monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.17 dimensions l x p x h en mm : 1000x700x460 poids en kg : 40	