

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle capot, panier carré 500x500 mm avec doseur de produit de lavage

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 635 x 745 x 1480/1960

Puissance en kW : 6.5

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Largeur (mm) : 635

Profondeur (mm) : 745

Hauteur (mm) : 1480/1960

 Volume (m³) : 1,2

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50Hz

Poids (Kg) : 110

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Commandes mécaniques • Hauteur de charge 410 mm • Doseur "péristaltique" de produit de rinçage et doseur produit de lavage fournis de série. • Sur demande: kit pompe de vidange <ul style="list-style-type: none"> ◦ 30 paniers/heure, cycle : 120". ◦ Bras de lavage et rinçage rotatifs (acier inox). ◦ Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW). ◦ Pieds inox réglables (160-220 mm). ◦ Panneau de commandes frontal ◦ Remplissage automatique de la cuve. ◦ Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6kW). ◦ Filtre pompe (composite) ◦ Micro-interrupteur à l'ouverture du capot. ◦ Thermostat de sécurité. ◦ Réalisation en acier inox AISI 304. ◦ En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. 	Poids (en kg) 110	
	Référence constructeur WR-LVCD-D6	
	Type de branchement Triphasé	
	Pompe de vidange intégrée Non	
	Adoucisseur intégré Non	
	Puissance totale (kW) 6,5	
	Dimensions extérieures (en mm) 635 x 745 x 1480/1960	
	Doseur détergent intégré oui	
	Hauteur de charge 410 mm	
	dimensions 635 x 745 x 1480/1960	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Construction très robuste (Made in Europe)◦ THERMOSTOP: dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.◦ Soupape anti-retour.◦ Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.◦ Sur demande: Kit doseur détergent liquide "péristaltique" et kit pompe de vidange <p>NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 635 x 745 x 1480/1960 Puissance en kW : 6.5 Voltage : 400-230/3N 50Hz Largeur (mm) : 635 Profondeur (mm) : 745 Hauteur (mm) : 1480/1960 Volume (m³) : 1,2 Branchement : Triphasé Voltage : 400-230/3N 50Hz Poids (Kg) : 110</p>	