

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Minibar porte pleine, 26 litres - NOIR

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 380 x 380 x 480

Températures : +6° +12°

Puissance en kw : 0.06

Largeur (mm) : 380

Profondeur (mm) : 380

Hauteur (mm) : 480

 Volume (m³) : 0,08

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 9

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|--------------------|---|------------------------|------------|---------------|----|-------|--------|--------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|---|------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: B • Volume intérieur 26 litres. • Dimensions intérieures: 329x209x368 mm. • Livré avec 1 clayette, amovible et réglables en hauteur, poignée intégrée. • Porte bombée, fermeture par joint magnétique. • Espace de stockage dans la porte intérieur. • Lumière interne de type LED • Fermeture à clés. • Thermostat mécanique, T° +2° +12°. • Gaz réfrigérant R600a | <table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-MBP1-26</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Pleine</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+6° +12°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>380 x 380 x 480</td> </tr> <tr> <td>Dotation</td> <td>Serrure</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>380 x 380 x 480</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p> | Poids (en kg) | 9 | Classe énergétique | B | Référence constructeur | WR-MBP1-26 | Volume (en L) | 26 | Porte | Pleine | Températures | +6° +12° | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,06 | Tranche de Volume en litres | 30 | Dimensions extérieures (en mm) | 380 x 380 x 480 | Dotation | Serrure | Classe climatique | 4 | dimensions | 380 x 380 x 480 |
| Poids (en kg) | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe énergétique | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | WR-MBP1-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume (en L) | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porte | Pleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | +6° +12° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tranche de Volume en litres | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 380 x 380 x 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation | Serrure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe climatique | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dimensions | 380 x 380 x 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Réfrigération par absorption de fluide, fonctionnement très silencieux.• Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière).• Evaporateur placé dans les parois à "serpentin".• Dégivrage automatique, avec auto évaporation.• Réalisation extérieure en tôle d'acier laqué, de couleur noir.• Réalisation intérieure, ABS blanc "thermoformé".• Isolation en polyuréthane (40 mm) sans CFC.• NB: toujours prévoir une aération supérieure, si l'appareil est encastré.• Vérins inférieures réglables.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. | |
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 380 x 380 x 480 Températures : +6° +12° Puissance en kw : 0.06 Largeur (mm) : 380 Profondeur (mm) : 380 Hauteur (mm) : 480 Volume (m³) : 0,08 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 9</p> | |