

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilé, 2 portes GN 1/1 260 Lit., sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1342 x 700 x 850

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 1342

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 850

 Volume: (m³): 1,27

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<p>Classe énergétique D. Version "murale" avec bord arrière relevé. En dotation : 2 grilles GN (325x535 mm), avec glissières. De série : 4 roues pivotantes, 2 avec freins.</p> <p>Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière galvanisé) acier en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (50 mm). Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). Groupe compresseur, en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté droite, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV. Réfrigérant R290 Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires. Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade. Dégivrages automatiques (programmables à souhait), évaporation automatique du condensat. Isolation en polyuréthane sans CFC Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en</p>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WR-MGN2-V/R2-BA</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1342 x 700 x 850</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,25	Type de froid	positif	Référence constructeur	WR-MGN2-V/R2-BA	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	0° +8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,25	Dimensions extérieures	1342 x 700 x 850	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	0,25																								
Type de froid	positif																								
Référence constructeur	WR-MGN2-V/R2-BA																								
Version	Centrale																								
Configuration	2 portes																								
Profondeur (mm)	700																								
Températures	0° +8°																								
Type de branchement	Monophasé																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,25																								
Dimensions extérieures	1342 x 700 x 850																								
Garantie constructeur 1 an incluse																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>vigueur.</p> <p>Les tables professionnelles Diverso (Made in Europe) sont GN 1/1 et réalisée en acier inox, poignées ergonomiques. Eco-responsable, réfrigérants écologiques R290, régulateur électronique..... Le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1342 x 700 x 850 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1342 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 850 Volume: (m³): 1,27 Branchement: Monophasé</p>	