

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Congélateur statique, porte vitrée, 200 litres - Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853

Températures : -20°-15°

Puissance en kW : 0.14

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 625

Hauteur (mm) : 853

 Volume (m³) : 0,39

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 55

Description	Caractéristiques
Réalisation intérieure blanc en ABS moulé. Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique en acier inox 304. Lumière intérieure de type LED. Régulation électronique, affichage digital. Dégivrage manuel. Réalisation extérieure en acier laqué blanc, encadrement porte en aluminium. Interrupteur générale rétroéclairé sur la face avant. Alarme porte ouverte et température élevée. Isolation (50 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%) logé à l'arrière. Évaporateurs statiques 2 grilles évaporateur. Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant.	Type de froid négatif
	Poids (en kg) 55
	Référence constructeur WR-NG21-LV
	Volume (en L) 200
	Couleur blanc
	Nombre de portes 1 porte
	Caisson lumineux Non
	Températures -20°-15°
	Type Vitrine
	Puissance totale (kW) 0,14
	Tranche de Volume en litres 200
	Dimensions extérieures (en mm) 600 x 625 x 853
	Classe climatique 4
	dimensions 600 x 625 x 853
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853 Températures : -20°-15° Puissance en kW : 0.14 Largeur (mm) : 600 Profondeur (mm) : 625 Hauteur (mm) : 853 Volume (m ³) : 0,39	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 55	Garantie 1 an sur les pièces incluse