

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Frigo ventilé, porte vitrée, 200 Lit. acier inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853

Températures : +2° + 10°

Puissance en kW : 0.11

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 625

Hauteur (mm) : 853

 Volume (m³) : 0,38

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 42

Description	Caractéristiques
Réalisation intérieure blanc en ABS moulé. Régulation électronique, affichage digital. Lumière intérieure de type LED. Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. Groupe frigorifique en classe climatique 3 (T° ambiante +25°C – Humidité relative 60%) logé à l'arrière. Évaporateur de type Roll bond, ventilé. Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant (400L & 600L). Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. Réalisation extérieure en acier laqué gris. Porte vitrée (Thermopane), avec encadrement en aluminium, fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clé de série, poignée ergonomique en acier inox 304. Livré avec 2 grilles (très robustes), réglables ainsi que grille de fond.	Type de froid positif Poids (en kg) 42 Classe énergétique A Référence constructeur WR-PG21-XG Volume (en L) 200 Couleur inox Nombre de portes 1 porte Caisson lumineux Non Températures +2° + 10° Type Vitrine Puissance totale (kW) 0,11 Tranche de Volume en litres 200 Dimensions extérieures (en mm) 600 x 625 x 853 Classe climatique 3
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853 Températures : +2° + 10° Puissance en kW : 0.11 Largeur (mm) : 600 Profondeur (mm) : 625 Hauteur (mm) : 853 Volume (m ³) : 0,38	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 42	dimensions 600 x 625 x 853 Garantie 1 an sur les pièces incluse