

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Frigo ventilé, 200 litres. acier inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853

Températures : 0°+10°

Puissance en kW : 0.11

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 625

Hauteur (mm) : 853

 Volume (m³) : 0,38

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 38

Description	Caractéristiques
Réalisation intérieure blanc en ABS moulé. Porte (réversible) avec fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clés de série, poignée ergonomique intégrée. Régulation électronique, affichage digital. Isolation (60 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%) logé à l'arrière. Évaporateur de type Roll bond, ventilé. Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant (400L & 600L). Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. Réalisation extérieure en acier laqué gris, porte en acier inox. Alarme porte ouverte. Livré avec 2 grilles (très robustes), réglables ainsi que grille de fond.	Classe énergétique A Type de froid positif Poids (en kg) 38 Référence constructeur WR-PV20-XP Volume (en L) 99 Couleur inox Nombre de portes 1 porte Caisson lumineux Non Températures 0°+10° Type Armoire Puissance totale (kW) 0,11 Tranche de Volume en litres 200 Dimensions extérieures (en mm) 600 x 625 x 853 Classe climatique 4
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 625 x 853 Températures : 0°+10° Puissance en kW : 0.11 Largeur (mm) : 600 Profondeur (mm) : 625 Hauteur (mm) : 853 Volume (m ³) : 0,38 Branchement : Monophasé	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 38	dimensions 600 x 625 x 853 Garantie 1 an sur les pièces incluse