

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Rôtissoire à poulets vitrocéramique, 2 broches 6 poulets SMALL

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 800 x 400 x 555

Puissance en kW : 4.4

Voltage : 400-230/3N 50-60Hz

Largeur (mm) : 800

Profondeur (mm) : 400

Hauteur (mm) : 555

 Volume (m³) : 0,31

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50-60Hz

Poids (Kg) : 34

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 broches en dotation, chacune pour 3 poulets • Version à poser <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation en acier inox AISI 304 ◦ Capacité 3 poulets par broche, toutes les broches sont livrées de série avec 2 pics terminaux et 2 pics centraux, ainsi que d'un crochet pour la manipulation. ◦ Chauffage électrique : par foyers "vitrocéramique, source de chaleur uniforme ◦ Moteur unique ◦ Entraînement par chaînes ◦ Régulation indépendante de chaque broche ◦ Tous nos modèles sont équipés en façade de vitres "sécurité", fermeture par aimant, poignées athermiques. ◦ Eclairage, par lampes halogènes. ◦ Cuvette de récolte graisses extractible ◦ Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur 	Poids (en kg) 34	
	Référence constructeur WR-RVEL-E2	
	Nombre de broches 2	
	Type de branchement Triphasé	
	Nombre de poulets 6	
	Puissance totale (kW) 4,4	
	Dimensions extérieures (en mm) 800 x 400 x 555	
	voltage 400/3N 50-60Hz	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ADVANTAGE: Une gamme de rôtissoires conçu pour tout activités a espace réduit ! que 400 mm d'engombrement en profondeur</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Source de chaleur par broche• Lampes hallogènes• Entretien facile et rapide <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 800 x 400 x 555 Puissance en kW : 4.4 Voltage : 400-230/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 800 Profondeur (mm) : 400 Hauteur (mm) : 555 Volume (m³) : 0,31 Branchement : Triphasé Voltage : 400-230/3N 50-60Hz Poids (Kg) : 34</p>	