

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique 2 portes GN 1/1

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 700 x 850

Températures : +2°+8°

Puissance en kw : 0.14

Largeur (mm) : 900

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 850

 Volume (m³) : 0,77

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 89

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Classe énergétique: D. • Gaz réfrigérant R600a. • Top supérieur en acier inox, démontable. • Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). • Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. • Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. • Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC. • Réserve ventilée, dégivrage automatique. • Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), (logé en-dessous, gain de place). 	Poids (en kg) 89	
	Référence constructeur WR-SAG1-T2	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures +2°+8°	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,14	
	dimensions 900 x 700 x 850	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale du groupe compresseur pour une facilité d'inspection.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade.• Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible.• Portes (épaisseur 40mm) avec poignée intégré en façade ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage).• 4 pieds réglable avec roulette incorporé.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Les tables DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure. 4 pieds réglable avec roulette incorporé ... Un rapport qualité /prix imbattable!! <p>PLUS :</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 700 x 850 Températures : +2°+8° Puissance en kw : 0.14 Largeur (mm) : 900 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 850 Volume (m³) : 0,77 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 89</p>	