

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Saladette avec vitre bombée 4xGN1/1-150 mm reserve 3 pt.GN 1/1





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1365 x 700 x 850

Températures : +2°+8° & +4°+10

Puissance en kw: 0.33 Largeur (mm): 1365 Profondeur (mm): 700 Hauteur (mm): 850 Volume (m³): 1,26

Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 157

Description Caractéristiques Poids (en kg) 157 WR-SAL6-L3 Référence • Gaz réfrigérant R290. constructeur • Vitre bombée avec étagère intermédiaire. Profondeur (mm) 700 +2°+8° & +4°+10 Températures • Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. Type de branchement Monophasé • NB: livrée sans bac GN. Puissance totale (kW) 0,33 1365 x 700 x 850 dimensions • Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). Garantie 1 an sur les pièces incluse • Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. • Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. • Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC. • Réserve ventilée, dégivrage automatique.

• Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
+30°C – Humidité relative 55%), (logé en-dessous, gain de place).	Odrasteriotiques
 Accessibilité frontale du groupe compresseur pour une facilité d'inspection. 	
 Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade. 	
 Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible. 	
 Portes (épaisseur 40mm) avec poignée intégré en façade et ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage). 	
4 pieds réglables avec roulette incorporé.	
 Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	
 Les tables DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure. 4 pieds réglables avec roulette incorporé Un rapport qualité /prix imbattable!! 	
PLUS:	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 1365 x 700 x 850 Températures: +2°+8° & +4°+10 Puissance en kw: 0.33 Largeur (mm): 1365 Profondeur (mm): 700 Hauteur (mm): 850 Volume (m³): 1,26 Branchement: Monophasé Voltage: 230/1N 50HZ Poids (Kg): 157	