Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Saladette avec couvercle 2x GN1/13x GN 1/6-150 mm reserve 2 portes GN 1/1





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 700 x 850

Températures : $+2^{\circ}+8^{\circ}$ & $+4^{\circ}+10$

Puissance en kw: 0.26 Largeur (mm): 900 Profondeur (mm): 700 Hauteur (mm): 850 Volume (m³): 0,73

Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg): 88

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	88
Gaz réfrigérant R600a.	Référence constructeur	WR-SAL6-S2
Couvercle télescopique et rabattable en inox.	Profondeur (mm)	700
Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire.	Températures	+2°+8° & +4°+10
NB: livrée sans bac GN.	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW) 0,26	
 Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). 	dimensions	900 x 700 x 850
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
• Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.		
• Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.		
 Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC. 		
Réserve ventilée, dégivrage automatique.		
Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante		



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
+30°C – Humidité relative 55%),(logé en-dessous, gain de place).	
 Accessibilité frontale du groupe compresseur pour une facilité d'inspection. 	
 Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade. 	
 Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible. 	
 Portes (épaisseur 40mm) avec poignée intégré en façade et ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage). 	
4 pieds réglable avec roulette incorporé.	
 Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	
 Les tables DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure. 4 pieds réglable avec roulette incorporé Un rapport qualité /prix imbattable!! 	
PLUS:	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 900 x 700 x 850 Températures: +2°+8° & +4°+10 Puissance en kw: 0.26 Largeur (mm): 900 Profondeur (mm): 700 Hauteur (mm): 850 Volume (m³): 0,73	
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 88	