

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Saladette avec couvercle 2x GN1/13x GN 1/6-150 mm reserve 2 portes GN 1/1**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 700 x 850

Températures : +2°+8° &amp; +4°+10

Puissance en kw : 0.26

Largeur (mm) : 900

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 850

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,73

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 88

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaz réfrigérant R600a.</li> <li>• Couvercle télescopique et rabattable en inox.</li> <li>• Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire.</li> <li>• NB: livrée sans bac GN.</li> <li>• Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire).</li> <li>• Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis.</li> <li>• Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.</li> <li>• Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC.</li> <li>• Réserve ventilée, dégivrage automatique.</li> <li>• Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante)</li> </ul>	Poids (en kg) 88	
	Référence constructeur WR-SAL6-S2	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures +2°+8° & +4°+10	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,26	
	dimensions 900 x 700 x 850	
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>+30°C – Humidité relative 55%),(logé en-dessous, gain de place).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accessibilité frontale du groupe compresseur pour une facilité d'inspection.</li> <li>• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade.</li> <li>• Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible.</li> <li>• Portes (épaisseur 40mm) avec poignée intégré en façade et ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage).</li> <li>• 4 pieds réglable avec roulette incorporé.</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> <li>• Les tables DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure. 4 pieds réglable avec roulette incorporé ... Un rapport qualité /prix imbattable!!</li> </ul> <p>PLUS :</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 700 x 850            Températures : +2°+8° &amp; +4°+10            Puissance en kw : 0.26            Largeur (mm) : 900            Profondeur (mm) : 700            Hauteur (mm) : 850            Volume (m<sup>3</sup>) : 0,73            Branchement : Monophasé            Voltage : 230/1N 50HZ            Poids (Kg) : 88</p>	