

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique 3 portes GN 1/1, structure réfrigérée 8x GN1/6-150 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1365 x 700 x 850

Températures : +2°+8° & +4°+10

Puissance en kw : 0.3

Largeur (mm) : 1365

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 850

 Volume (m³) : 1,24

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 129

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Gaz réfrigérant R290. • Top inox, avec structure réfrigérée "intégrée", avec couvercle inox. • NB: livré sans bacs GN. • Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). • Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. • Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. • Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC. • Réserve ventilée, dégivrage automatique. • Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%),(logé en-dessous, gain de 	Poids (en kg) 129	
	Référence constructeur WR-SAS2-P3	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures +2°+8° & +4°+10	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,3	
	dimensions 1365 x 700 x 850	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>place).</p> <ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale du groupe compresseur pour une facilité d'inspection.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade.• Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible.• Portes (épaisseur 40mm) avec poignée intégré en façade ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage).• 4 pieds réglable avec roulette incorporé.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Les tables DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure. 4 pieds réglable avec roulette incorporé ... Un rapport qualité /prix imbattable!! <p>PLUS :</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1365 x 700 x 850 Températures : +2°+8° & +4°+10 Puissance en kw : 0.3 Largeur (mm) : 1365 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 850 Volume (m³) : 1,24 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 129</p>	