

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 34 litres, 2 vitesses, timer, sur roues

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 435 x 750 x 900

Puissance en kW : 1.5

Voltage : 400/3N 50Hz

Largeur (mm) : 435

Profondeur (mm) : 750

Hauteur (mm) : 900

 Volume (m³) : 0,4

horse_power : 2

Branchement : Triphasé

Voltage : 400/3N 50Hz

Poids (Kg) : 110

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Modèle à 2 vitesses • Panneau de commande frontal • Diamètre de la cuve 400 mm (34 litres) = +/- 26kg de pâton. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Réalisation du châssis en acier avec peinture au four . ◦ Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304. ◦ Spirale en acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. ◦ Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. ◦ Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance ◦ Panneau de commande avec indice de protection IP21. ◦ De série livré avec roues dont 2 munies de freins . ◦ Poussoir d'arrêt d'urgence ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	Poids (en kg) 110
	Référence constructeur WR-SDTT-34
	Capacité (en l) 34
	Cuve amovible Non
	Tête Fixe
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 1,5
	Capacité en L 30 L et +
	Dimensions extérieures (en mm) 435 x 750 x 900
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 435 x 750 x 900 Puissance en kW : 1.5 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm) : 435 Profondeur (mm) : 750 Hauteur (mm) : 900 Volume (m ³) : 0,4 horse_power : 2 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50Hz Poids (Kg) : 110	