

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 8x GN1/4 - 150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1800 x 335 x 282

Températures : +2°+8°

Puissance en kW : 0.14

Largeur (mm) : 1800

Profondeur (mm) : 335

Hauteur (mm) : 282

Volume (m³) : 0,34

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 84

Description	Caractéristiques
• Livrée avec couvercle(s) inox. • Barrettes livrées de série. • NB : livré sans bacs GN. ◦ Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire). ◦ Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. ◦ Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. ◦ Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé (40mm), sans CFC. ◦ Gaz Réfrigérant R600a. ◦ Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), (logé à droite). ◦ Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. ◦ Pieds réglables. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. ◦ NB: Kit de 4 pieds en inox, réglables 180-210mm (réf: P/ST-TK).	Poids (en kg) 84
	Référence constructeur WR-SX18-C5
	Taille du bac GN 1/4
	Couvercle inox
	Températures +2°+8°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,14
	Largeur en mm 1710 à 1800 mm
	Nombre de bacs 08 à 09
	Dimensions extérieures (en mm) 1800 x 335 x 282
	Classe climatique 4
	Bacs 8 x GN1/4
	dimensions 1800 x 335 x 282
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
PLUS : ◦ Les structures DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique....Un rapport qualité /prix imbattable!! <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 1800 x 335 x 282 Températures : +2°+8° Puissance en kW : 0.14 Largeur (mm) : 1800 Profondeur (mm) : 335 Hauteur (mm) : 282 Volume (m³) : 0,34 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 84	