

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 10x GN1/4 - 150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2070 x 335 x 282

Températures : +2°+8°

Puissance en kW : 0.14

Largeur (mm) : 2070

Profondeur (mm) : 335

Hauteur (mm) : 282

Volume (m³) : 0,45

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 90

Description	Caractéristiques
• Livrée avec couvercle(s) inox. • Barrettes livrées de série • NB : livrée sans bacs GN. ◦ Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire). ◦ Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. ◦ Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. ◦ Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé (40mm), sans CFC . ◦ Gaz réfrigérant R600a. ◦ Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »), (logé à droite). ◦ Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. ◦ Pieds réglables. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS :	Poids (en kg) 90
	Référence constructeur WR-SX20-C7
	Taille du bac GN 1/4
	Couvercle inox
	Températures +2°+8°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,14
	Largeur en mm 2000 mm et tailles supérieures
	Nombre de bacs 10 et +
	Dimensions extérieures (en mm) 2070 x 335 x 282
	Classe climatique 4
	Bacs 10 x GN1/4
	dimensions 2070 x 335 x 282
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
◦ Les structures DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique.... ◦ Un rapport qualité /prix imbattable!! <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 2070 x 335 x 282 Températures : +2°+8° Puissance en kW : 0.14 Largeur (mm) : 2070 Profondeur (mm) : 335 Hauteur (mm) : 282 Volume (m ³) : 0,45 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 90	