Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Structure réfrigérée 5 x GN 1/3 1x GN 1/2 -150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1500 x 395 x 282
Températures : +2°+8°
Puissance en kW : 0.14
Largeur (mm) : 1500
Profondeur (mm) : 395
Hauteur (mm) : 282
Volume (m^3) : 0,22
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 32

Description

- Livrée avec couvercle inox.
- Barrettes livrées de série.
- NB: livrée sans bac GN.
  - Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire).
  - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.
  - Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât.
  - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé (40mm), sans CFC .
  - Gaz Réfrigérant R600a.
  - Groupe frigorifique en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55% »), (logé à droite).
  - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse.
  - Pieds réglables.
  - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

PLUS :

Caractéristiques

Poids (en kg)	32
Référence constructeur	WR-SY15-C3
Taille du bac	GN 1/3
Couvercle	inox
Températures	+2°+8°
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,14
Largeur en mm	1410 à 1500 mm
Nombre de bacs	05 à 07
Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 395 x 282
Classe climatique	4
Bacs	5 x GN 1/3 1x GN 1/2
dimensions	1500 x 395 x 282

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
◦ Les structures DiVerso sont "éco-responsable" avec réfrigérant écologique R600a. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique....Un rapport qualité /prix imbattable!! **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 1500 x 395 x 282 Températures : +2°+8° Puissance en kW : 0.14 Largeur (mm) : 1500 Profondeur (mm) : 395 Hauteur (mm) : 282 Volume (m^3) : 0,22 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 32	