

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine chauffante de table, 3 niv., vitre bombée

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 692 x 582 x 685

Températures : +30°+90°

Puissance en kW : 1.1

Largeur (mm) : 692

Profondeur (mm) : 582

Hauteur (mm) : 685

 Volume (m³) : 0,4

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 55

Description	Caractéristiques
Châssis réalisé en acier inox. Vitres (Thermopane). Vitre frontale bombée. Plaques de fond en acier inox (amovibles). Eclairage interne (de type LED) sur le top. 3 grilles de présentation (amovibles) chromées 645x490 mm. Portes coulissantes côté service, amovibles (entretien aisé). Chauffage ventilé, température homogène. Régulateur mécanique +30° +90°C (affichage analogique), interrupteur général On/Off. Contrôle de l'humidité via la réserve d'eau (amovible). Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. NB Livré sans plats GN / EN. Capacité : EN 400x600 ou GN 1/1. Dimensions internes : 662x505x430 mm.	Poids (en kg) 55 Référence constructeur WR-VH12-P2 Vitre Bombée Températures 30° c - 90° c Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 1,1 Dimensions extérieures (en mm) 692 x 582 x 685 voltage 230/1N 50HZ Système de chauffe résistance Garantie 1 an sur les pièces incluse
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 692 x 582 x 685 Températures : +30°+90° Puissance en kW : 1.1 Largeur (mm) : 692 Profondeur (mm) : 582 Hauteur (mm) : 685 Volume (m ³) : 0,4	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 55	