

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine chauffante de table, 3 niv., vitre bombée

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 870 x 582 x 685

Températures : +30°+90°

Puissance en kW : 1.5

Largeur (mm) : 870

Profondeur (mm) : 582

Hauteur (mm) : 685

 Volume (m³) : 0,5

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 63

Description	Caractéristiques
Châssis réalisé en acier inox.	Poids (en kg) 63
Vitres (Thermopane).	Référence WR-VH16-G6
Vitre frontale bombée.	constructeur
Plaques de fond en acier inox (amovibles).	Vitre Bombée
Eclairage interne (de type LED) sur le top.	Températures 30° c - 90° c
3 grilles de présentation (amovibles) chromées 645x490 mm.	Type de branchement Monophasé
Portes coulissantes côté service, amovibles (entretien aisé).	Puissance totale (kW) 1,5
Chauffage ventilé, température homogène.	Dimensions 870 x 582 x 685
Régulateur mécanique +30° +90°C (affichage analogique),	extérieures (en mm)
interrupteur général On/Off.	voltage 230/1N 50HZ
Contrôle de l'humidité via la réserve d'eau (amovible).	Système de chauffe résistance
Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	Garantie 1 an sur les pièces incluse
NB Livré sans plats GN / EN.	
Capacité : EN 400x600 ou GN 1/1.	
Dimensions internes : 840x505x430 mm.	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H) : 870 x 582 x 685	
Températures : +30°+90°	
Puissance en kW : 1.5	
Largeur (mm) : 870	
Profondeur (mm) : 582	
Hauteur (mm) : 685	
Volume (m ³) : 0,5	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 63	